



ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ



Форматы файлов: (в порядке предпочтения):

PDF; EPS; TIFF; CDR (до версии X5); AI



Разрешение растровых объектов:

от 20dpi до 300dpi в зависимости от итогового размера изделия.

К примеру:

Форматы A3-A2 (допустимое разрешение 300 dpi)

Формат A1 (допустимое разрешение 200 dpi)

Формат A0 (допустимое разрешение 150 dpi)

И так далее. Чем больше формат - тем меньше разрешение файла.

Итоговый печатный файл не должен превышать 400мб.



Все значимые элементы, находящиеся внутри макета, должны располагаться на расстоянии не менее 5мм от обрезного формата.

Файлы не должны содержать шкал, крестов и другой технической информации.

Масштабирование: в оригинальном размере (1:1)

Цвет: печать выполняется в модели CMYK.

Для получения глубокого черного цвета рекомендуется использовать C60-M40-Y30-K100.

Если необходим Ч/Б оттиск, то обязательно переведите изображение в Grayscale.

Если в макете присутствуют плашечные цвета, то они будут автоматически переведены в цветовую модель CMYK с учетом нашего профилирования.

При записи или генерации файлов: *.tif, *.eps, *.ps, *.pdf не допускается применение ICC profile.

Шрифты: минимальный допустимый размер используемого шрифта - 5 pt

Шрифты должны быть преобразованы в кривые.

Для перевода текста в кривые выделить весь текст и:

CorelDRAW -> Ctrl+Q, Illustrator - Shift+Ctrl+O

